

DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP n°1 - brique de parement-15.06.13

1- Code d'identification unique du produit

Brique pleine de parement

2- Eléments d'identification du produit

Brique ton 3-4 / ton 3-4 bis / ton 5-6 / ton 5 / ton 55 / ton puisaye - Gamme standard / finition "vieillie"
Traçabilité : voir le produit (date de fabrication)

3- Usage prévu

Murs - poteaux - cloisons

4- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant

TERRE CUITE SAGET - Route de St Gondon - BP14 - 45720 COULLONS

5- Nom et adresse de contact du mandataire

Non applicable

6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4

7- Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée

Non applicable

8- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne

Non applicable

9- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances			Norme harmonisée
Longueur	mm	220	220	220	EN 771-1 2011
Largeur	mm	105	105	105	
Hauteur	mm	55	40	30	
Tolérance		T1 - R1			
Planéité des faces de pose		NPD			
Parallélisme des faces de pose		NPD			
Configuration		Groupe 1			
Résistance à la compression (moyenne)		80N/mm ²			
⊥ à la face de pose		NPD			
⊥ à l'about		NPD			
Stabilité dimensionnelle		≤ 0,6 mm/m			
Adhérence		0.15N/mm ²			
Teneur en sels solubles actifs		S0			
Réaction au feu		A1			
Absorption d'eau		12%			
Perméabilité à la vapeur d'eau		5/10			
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs		NPD			
Résistance thermique		NPD			
Durabilité vis à vis de la résistance au gel/dégel		F2 - conforme			
Substances dangereuses		Pas de réglementation applicable			

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom :

Eric JUSSELIN - PDG
Coullons - 15/06/2013

