

CARRELAGES

- RUSTIQUE OU NATURE



Rustique ou nature 15x30, rouge orangé nuancé

- CHÂTEAUNEUF

- PAILLE





Paille 17x17



Châteauneuf octogone et cabochons bruns

Carré 14x14

CHÂTEAUNEUF

Épaisseur 18 mm, poids au m²: 34kg

Modèle Dimensions	Quantité par colis	Quantité* par m ²	Quantité par palette	Poids par palette
CARRÉ 10 x 10	20 carreaux = 0,25 m ²	81 carreaux	84 colis = 21 m ²	720 kg
CARRÉ 14 x 14	20 carreaux = 0,43 m ²	46 carreaux	50 colis = 21,50 m ²	730 kg
CARRÉ 18 x 18	15 carreaux = 0,54 m ²	28 carreaux	36 colis = 19,44 m ²	660 kg
HEXAGONE 13	20 carreaux = 0,32 m ²	62 carreaux	60 colis = 19,20 m ²	650 kg
HEXAGONE 20	15 carreaux = 0,52 m ²	29 carreaux	32 colis = 16,64 m ²	570 kg
OCTOGONE 18	15 carreaux = 0,54 m ²	24 carreaux	38 colis = 20,52 m ²	700 kg

ACCESSOIRES



Modèle Dimensions	Épaisseur mm	Conditionnement
NEZ DE MARCHÉ PLINTHES 10 x 10	18	Colis de 19 unités = colis de 2 ml = 8 kg
PLINTHES 14 x 14	18	Colis de 14 unités = colis de 2 ml = 10 kg
CABOCHONS 9 x 9	18	en fonction de la quantité commandée
CABOCHONS 6 x 6 brun foncé	18	
CABOCHONS 6 x 6 émaillés bleu	18	
CABOCHONS 6 x 6 chêne	18	
LAMBOURDES chêne	20	

*Les quantités au m² ou ml sont données à titre indicatif en considérant des joints d'environ 8 mm



Caboçons 9x9

Caboçons 6x6
brun foncéCaboçons 6x6
chêneLambourdes
chêne

RUSTIQUE OU NATURE

Épaisseur 18 mm, poids au m²: 34kg

Rustique: Blocs de 2 carreaux non séparés
Nature: Carreaux séparés et cerclés par colis




21.5x21.5 rouge brun nuancé




Dimensions	Quantité* par m ²	Conditionnement	
		RUSTIQUE	NATURE
15 x 15	40 carreaux	360 blocs = 18 m ² = 620 kg / palette	64 colis de 12 carreaux = 19,20 m ² = 650 kg / palette
21,5 x 21,5	20 carreaux	180 blocs = 18 m ² = 620 kg / palette	36 colis de 12 carreaux = 21,60 m ² = 735 kg / palette
15 x 30	20 carreaux	180 blocs = 18 m ² = 620 kg / palette	36 colis de 12 carreaux = 21,60 m ² = 735 kg / palette
11 x 21,5		1 bloc de 2 plinthes = 0,45 ml = 1,7 kg	Conditionnement en fonction de la quantité commandée

CHÂTEAUNEUF

Carré 10 x 10,
14 X 14 et 18 X 18



Hexagone 13 et 20



Octogone 18



RUSTIQUE OU NATURE


15 x 15



21,5x21,5




15 x 30



PAILLE

17 x 17



21,5x21,5
Rouge orangé nuancé



15x15 Puisaye



PAILLE

Épaisseur 18 mm, poids au m²: 34kg



Quantité par colis	Quantité* par m ²	Quantité par palette	Poids par palette
16 carreaux = 0,50 m ²	32 carreaux	36 colis = 18 m ²	612 kg



CARRELAGES

La pose des revêtements de sol doit être conforme aux spécifications définies par le D.T.U. 52-1 applicables aux travaux de revêtements de sol scellés.

AVANT LA POSE

Il est indispensable de réaliser une répartition des différentes teintes en mélangeant la totalité des colis (prévoir l'approvisionnement total du chantier et un pourcentage supplémentaire pour les coupes).

POSE SCELLÉE

Les carrelages seront mis à tremper dans l'eau propre puis mis à ressuyer.
L'emploi des ciments au laitier est interdit.

Le DTU 52-1 explique toutes les règles techniques de mise en œuvre des carrelages.

Il est important de porter un soin particulier au choix des liants et des agrégats, ainsi qu'à la qualité de l'eau qui ne devra pas être calcaire.

Les mortiers sont préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et sont employés aussitôt après leur confection.

POSE COLLÉE

La pose des carrelages peut se faire également à l'aide de mortiers-colles adaptés. Dans ce cas, il y a lieu de se conformer aux avis techniques les concernant ou à défaut de s'en tenir strictement aux instructions des fabricants.

Ce mode de pose permet de faire des calepinages après traçage directement sur la dalle et permet aussi de réduire le temps de séchage.

COULAGE DES JOINTS

La pose à joints larges est seule admise et leur largeur est fonction de la grandeur des éléments et de l'effet esthétique recherché.

Le garnissage des joints doit se faire au minimum 24 heures après la pose.

Il est conseillé d'utiliser des produits de jointoiement prêts-à-l'emploi, néanmoins ils peuvent être réalisés de façon traditionnelle.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Laisser naturel et nettoyer à l'eau et savon suivant utilisation de la pièce.

Une simple application de cire d'abeille périodiquement suffira à lui donner un aspect satiné.


IMPORTANT

Nos carrelages sont non gélifs et peuvent être posés à l'extérieur. (Sauf le «paille»).


Cependant, ils ne doivent pas être traités avec un vitrificateur car cela pourrait les rendre gélifs.




RUSTIQUE
OU NATURE



Rouge orangé nuancé



Rouge brun nuancé



Puisaye

PAILLE

